



KONTEX 38 PINK

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Caucho Natural (100%)

Elongación a la ruptura: 700%

Dureza: Shore A 38 +/-5

Resistencia a la abrasión 120 @ 10 N (Máximo)

CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO:

KONTEX P38 es 100% puro de caucho natural, con una excepcional alta elasticidad, resistencia y fuerza, especialmente adaptados a la abrasión húmeda y seca. También es ideal para aplicaciones de alta resistencia al ozono.

Mantiene un excelente comportamiento a la ruptura y resistencia eléctrica, además posee alto coeficiente a la tracción. Las aplicaciones típicas incluyen revestimiento de chutes y buzones, revestimiento de tuberías, celdas de flotación, válvulas y ciclones. Además, para aplicaciones en reducción de ruidos.

DISPONIBILIDAD DE ROLLOS:

KONTEX P38 está disponible en espesores de 3mm., 6mm., 12mm., 20mm. y 25mm.(otras medias a pedido). El formato del rollo es de 1.400mm x 10.000mm. La Kontex 38 es fabricada con una cubierta especial CN, la que no requiere raspado antes de pegar. Disponibles en planchas crudas y vulcanizadas.

